

Fiche technique

Pièce en T, pour goulotte d'appareillage Rapid 80 type GK-70130

Référence: 6274562



Té pour les changements de direction des goulettes d'appareillages GK.



PVC Chlorure de polyvinyle

Données de base

Référence	6274562
Typee	GK-T70130LGR
Désignation 1	Té de dérivation
Fabricant	OBO
Dimension	70x130mm
Couleur	gris clair; RAL 7035
Matériau	Chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	108 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	3,6064 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Pièce en T, pour goulotte d'appareillage Rapid 80 type GK-70130

Référence: 6274562



Dimensions



Longueur	460 mm
Largeur	130 mm
Hauteur	70 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de parties supérieures	1
Modèle	Socle
pour largeur de goulotte	130 mm
pour hauteur de goulotte	70 mm
Sans halogène	non
Étrier de retenue de câble	non
Raccord de conduit	non
Type de montage de la couvercle	à l'intérieur
Perforation de montage dans le fond	oui
Largeur de la partie supérieure	76,5 mm
Largeur de la couvercle 2	0 mm
Largeur de la couvercle 3	0 mm
Indice de protection	IP30
Film de protection	oui
Indice de protection code IK	IK08
Symétrique	oui
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-15 °C