



Halogeenvrije wand- en plafonddoorvoer bestaande uit een basisl en een boven-deel voor directe montage aan de wand.
Let er op dat bij de installatie uitsluitend halogeenvrije toebehoren en bevestigingsmaterialen gebruikt worden.



Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol

Stamgegevens

Artikelnummer	6114166
Type	GKH-TW53
Omschrijving 1	Scheidingsschot halogeenvrij
Omschrijving 2	voor Rapid 45-2
Fabrikant	OBO
Dimensie	2000x13x38
Kleur	zuiver wit; RAL 9010
Materiaal	Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	14,3 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,6368 kg CO ₂ e / 1 Meter

Technisch specificatieblad

Scheidingsschot GKH-TW53

Artikelnummer: 6114166



Afmetingen



Lengte	2.000 mm
Breedte	10 mm
Hoogte	38 mm

Technische gegevens

Uitvoering	1-voudig
Type bevestiging	Steekbaar
Geschikt voor kanaalhoogte	53
Halogeenvrij	ja
Beschermingsgraad	IP40
Beschermingsgraad IK-code	IK08
Temperatuurbereik max.	60 °C
Temperatuurbereik min.	-15 °C