



Tot de railsystemen van OBO behoren DIN-rails, draagrails en profielrail met sleufbreedten van 7,5 tot 22 mm. Op de DIN- en draagrail kunnen elektrische elementen zoals klemmenstroken, schakelaars en zekeringen worden aangebracht. Met een profielrail als montagerail kunnen uitstekend kleinere en grotere montageplaatsen worden gebouwd, de klassieke bevestiging van BBS-beugelklemmen is hiermee natuurlijk ook mogelijk. Zowel voor kabelladders als ook voor de eenvoudige wandmontage vindt u in dit programma de passende rail. Met behulp van de aangeboden toebehoren zoals hamerkop- en hakenkopbout, glijmoeren of ook profielklemmen voor kabelbevestiging vindt men altijd de juiste oplossing.




**A4** Roestvast staal 1.4571

**2B** blank, nabehandeld

#### Stamgegevens

Artikelnummer	1124751
Type	GMS 3 O 4121 A4
Omschrijving 1	Omegabeugel
Omschrijving 2	met 3 gaten
Fabrikant	OBO
Dimensie	150x24x40x4
Materiaal	Roestvast staal 1.4571
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlakenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	10
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	20,9 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO <sub>2</sub> -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	1,3333 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stuk

### Afmetingen



Lengte	150 mm
Breedte	40 mm
Hoogte	24 mm

### Technische gegevens

Uitvoering	met boorgat 13 mm
Geschikt voor profielvormen	C-profiel
Gatgrootte	13 mm
Materiaaldikte	4 mm
Met schroeftoebehoren	nee