

Technische fiche

HW hollewand apparatuur-verbindingsdoos 61

Artikelnummer: 2003804



Hollewanddoos voor toepassing in holle wanden met een beperkte inbouwdiepte van minimaal 61 mm en een plaatdikte van 5-40 mm.

- 2 x 3 schroefaansluitingen
 - Apparaatschroeven, spanschoenen
 - 2 gecombineerde buisvoeren Ø 20 en 25 mm
 - 4 ingangen voor NYM-kabels 3 x 1,5 mm
 - 2 ingangen voor NYM-kabels 3 x 2,5 mm² of 5 x 1,5 mm²
 - 2 ingangen voor NYM-kabels 5 x 2,5 mm² of 7 x 1,5 mm²
 - Aansluiting op andere apparaatdozen via aansluitstuk type ZH 11-V
- Toebehoren: 10 x aansluitstukken ZH 11-V
Getest conform IEC 60670-1, IEC 60670-22 en DIN 49073-1.



PP Polypropyleen

Stamgegevens

Artikelnummer	2003804
Type	HG 61
Omschrijving 1	Holle wand verbindingsdoos
Leverbaar vanaf	01.10.2021
Fabrikant	OBO
Dimensie	Ø68mm, H61mm
Kleur	oranje
Materiaal	Polypropyleen
Kleinste verkoop-eenheid	25
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	2,5 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,087 kg CO2e / 1 Stuk


Technische fiche

HW hollewand apparatuur-verbindingsdoos 61

Artikelnummer: 2003804



Afmetingen



Hoogte	61 mm
--------	-------

Technische gegevens

Aantal invoeren	10
Aantal inzetten	1
Soort invoer	NYM-kabels, datakabels en ribbelbuizen
Soort doorvoer behuizing	Uitbreekopening
Uitvoering	Los
Uitvoering	Inbouweenheid
Bevestigen van apparatuur	Schroeven
Deksel	zonder
Dekselbevestiging	Schroeven
moeilijk ontvlambaar	volgens VDE 0471/NEN-EN-IEC 60695-2-11, testtemperatuur 850°C
Vorm	rond
Freesgatdiameter	68 mm
voor buisdiameter	20/25 mm
Geschikt voor plaatdikte max.	40 mm
Geschikt voor plaatdikte min.	5 mm
Halogeenvrij	ja
Combi-invoeren Ø 20 / 25 mm	2
Leidinginvoeren 3 x 1,5 mm²	4
Leidinginvoeren 3 x 2,5 mm² / 5 x 1,5 mm²	2
Kabelinvoeren 5 x 2,5 mm² / 7 x 1,5 mm²	2
Met schroeven	ja
Montagetype	Holle wand
Nominale doorsnede max.	2,5 mm²
Nominale doorsnede min.	1,5 mm²
slagvast	nee
Beschermingsgraad	IP30
Steunen	Verbindingssteunen
Luchtdicht	nee
Nominale spanning	400 V