

Fiche technique

Colonne de distribution, type ISSDM45

Référence: 6289972



Colonne de distribution ISS en aluminium avec une ouverture de système de 45 mm. Kit comprenant :

1 colonne à deux compartiments avec fixation par serrage

Longueur totale : 3315 mm - 3480 mm

1 fixation de plafond avec dispositif de serrage

2 couvercles en aluminium, longueur 3000 mm

Le dispositif de serrage positionné en haut de la colonne de distribution ISS peut être déplacé de manière variable de 315 à 480 mm. Les couleurs disponibles sont aluminium brut anodisé ou blanc pur. La colonne est basée sur un profilé en aluminium ovale élancé. De l'autre côté sont situées deux ouvertures de système de 45 mm pour montage direct d'appareils Modul 45®.



Alu aluminium

EL anodisé

Données sources

Référence	6289972
Type	ISSDM45EL
Désignation 1	Colonne de distribution
Désignation 2	Sol/Plafond
Fabricant	OBO
Dimension	3000x80x130
Coloris	aluminium
Matériau	aluminium
Surface	anodisé
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	1172 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	144,6675 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Colonne de distribution, type ISSDM45

Référence: 6289972



Dimensions



Longueur	3 000 mm
Largeur	80 mm
Hauteur	130 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de parties supérieures utilisables	2
Nombre de voies	2 St.
Modèle	double face
Type de fixation	serrer
Montage au sol	oui
Montage au plafond	oui
Profilé continu	oui
Sans halogène	oui
Ajustement de la hauteur max.	480 mm
Ajustement min. de la hauteur	315 mm
Entrée de câble	en haut/en bas
Largeur de la partie supérieure	45 mm
Variable en fonction du lieu	non
Forme de la colonne	ovale
Hauteur max. de la colonne	3480 mm
Hauteur min. de la colonne	3315 mm
Réglable	oui
Précâblé	non