



ISS energiezuil van aluminium met flexibele slang naar het plafond en een 45 mm systeemopening.

Set bestaat uit:

1 éénkanaals zuil met flexibel naar plafond

totale lengte: 2300mm

1 flexibel, lengte 1500 mm

1 deksel aluminium

Lengte 2300 mm

Het design van deze ISS energiezuil is gebaseerd op een extreem slank, rond aluminium profiel dat aan de voorkant een glad deksel van de wandgoot Rapid 45 heeft. De opening van 45 mm is geschikt voor het direct inklikken van Module 45®-apparatuur.

De vloerplaat als standvoet type SFISSF en de flexibele aansluiting op het plafond type SAISSF moeten afzonderlijk worden besteld (zie artikelen hierna).



Alu Aluminium

Stamgegevens

Artikelnummer	6290095
Type	ISSRM45FRW
Omschrijving 1	Mediazuil
Omschrijving 2	vloer/plafond slang HT
Fabrikant	OBO
Dimensie	2300x70x59
Kleur	zuiver wit; RAL 9010
Materiaal	aluminium
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	380 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	58,0164 kg CO2e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Energiezuil, type ISSRM45F

Artikelnummer: 6290095



Afmetingen



Lengte	2.300 mm
Breedte	70 mm
Hoogte	59 mm

Technische gegevens

Aantal inzetbare deksels	1
Aantal compartimenten	1 St.
Uitvoering	Enkelzijdig
Type bevestiging	Voetstuk
Vloermontage	ja
Plafondmontage	ja
Doorlopend profiel	ja
Halogeenvrij	ja
Hoogtenivellering max.	1500 mm
Hoogtenivellering min.	0 mm
Kabelinvoer	boven
Dekselbreedte	45 mm
Van plaats veranderbaar	ja
Model zuil	Rond
Hoogte zuil max.	3800 mm
Hoogte zuil min.	2300 mm
Verstelbaar	ja
Voorbedraad	nee