

# Technisch specificatieblad

## Inslaganker, uitvoering met kraag

Artikelnr. 3492003



Slaganker voor enkelvoudige bevestiging van niet-structurele systemen in ongewapend beton en voor meervoudige bevestiging in gewapend en ongewapend beton.

Brandbeveiliging getest, brandwerendheidsklasse R 120 volgens de Europese technische goedkeuring ETA-02/0020 (Opt. 7) en de Europese technische goedkeuring ETA-05/0116.

Montage met markeer-/spreidgereedschap.



**A4** Roestvast staal

### Stamgegevens

Bestelnr.	3492003
Type	ES M 8x30 A4
Dimensie	8x30
Materiaal	RVS, roestvast materiaal A4
Materiaal-afk.	A4
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	50 Stuk
Gewicht	1,10 kg/100 st.

### Technische gegevens

	Lengte	30,00 mm
	Afmeting L	30,00 mm
	Afmetingen	8x30 mm
	Uitvoering	Inslag
	Bevestigingsinrichting	overige
	Boorgatdiepte	30,00 mm
	Boringsdiameter	10,00 mm
	Inschroefdiepte min-max	9,00 - 13,00 mm
	Schroefdraad	M8
	Schroefdraad metrisch	8
	Zelfborend	<input type="checkbox"/>
	Toegestaan belastingsbereik trekzone	1,70 kN
	Toelatingen aanwezig	<input checked="" type="checkbox"/>