

Fiche technique

Kit d'éclisses droites Magic FS

Référence: 6068904



Kit d'éclisses rapides avec fixation rapide pour les éclissages sans vis de chemins de câbles perforés d'une hauteur d'aile de 35 mm.
Grâce à une forme de construction optimisée, l'éclisse peut être utilisée pour réaliser des rayons et pour compenser les longueurs quand l'installation est exposée aux grandes variations de température.



St acier

FS galvanisé sendzimir

Données sources

Référence	6068904
Type	KTSMV 330 FS
Désignation 1	Kit d'éclissage rapide
Désignation 2	pour dalle perforée Magic
Fabricant	OBO
Dimension	35x300x200
Coloris	zinc
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	36,1 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,3735 kg CO2e / 1 Pièce



Fiche technique

Kit d'éclisses droites Magic FS

Référence: 6068904



Dimensions



Dimension	35x300
Longueur	200 mm
Largeur	300 mm
Largeur	12 dans
Hauteur	35 mm
Hauteur	1 dans
Épaisseur de tôle	1 mm
Cote B	300 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	Raccord droits
Maintien en fonction	non
Convient pour chemin de câbles en treillis	non
Convient pour échelle à câbles	non
Convient pour chemin de câbles	oui
Convient pour hauteur du système de support de câbles	35 mm
Éclisse articulée horizontale	non
Éclisse articulée verticale	non
Acier inoxydable, décapé	non
Type de raccordement	connecteur sans vis