


Fiche technique

Goulotte de câblage, type LK4H N 80120

Référence: 6132569



Goulotte de câblage sans halogène avec couvercle et fond perforé pour la pose horizontale et verticale des câbles et lignes électriques dans l'armoire électrique. Avec ruban adhésif double face sur le fond de la goulotte comme aide au montage. Version goulotte métrique. La cassure des languettes s'effectue sans outil. Longueurs spéciales sur demande. Testé selon DIN EN 50085-2-3. Socle et couvercle dans le set.



Polycarbonate/Acrylonitrile-Butadiène-Styrène

Données sources	
Référence	6132569
Type	LK4H N 80120
Désignation 1	Goulotte de câblage
Désignation 2	sans halogène
Fabricant	OBO
Dimension	2000x120x80
Coloris	gris clair ; RAL 7035
Matériau	Polycarbonate/Acrylonitrile-Butadiène-Styrène
Unité d'emballage minimale	2
Unité de mesure	Mètre
Poids	80 kg
Unité de poids	kg/100 pc


Fiche technique

Goulotte de câblage, type LK4H N 80120

Référence: 6132569



Dimensions



Longueur	1 000 mm
Largeur	120 mm
Hauteur	80 mm

Caractéristiques techniques

Section utile	85,67 cm ²
Conformité ROHS	oui
Plage de températures d'utilisation max.	90 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-25 °C