


Technische fiche

Bedradingskoker, type LK4 40040

Artikelnummer: 6178012



Bedradingskoker incl. deksel en bodemperforatie voor horizontale en verticale installatie van elektrische kabels en leidingen in de schakelkast. Uitvoering als metrisch kanaal. De nominale maat van de systeemgrootte komt overeen met de binnenmaat van de kanalen. De lamellen kunnen zonder gereedschap worden uitgebrouwen. Uitvoering gelijk met de bodem is mogelijk dankzij vooraf bepaalde breekpunten. Getest conform DIN EN 50085-2-3. Speciale lengte op aanvraag



PVC Polyvinylchloride

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 6178012 |
| Type | LK4 40040 |
| Omschrijving 1 | Bedradingskoker |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 40x40x2000 |
| Kleur | steengrijs; RAL 7030 |
| Materiaal | Polyvinylchloride |
| Kleinste verkoop-eenheid | 2 |
| Eenheid van hoeveelheid | Meter |
| Gewicht | 44 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |


Technische fiche

Bedradingskoker, type LK4 40040

Artikelnummer: 6178012



Afmetingen



| | |
|---------|----------|
| Lengte | 2.000 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Hoogte | 40 mm |

Technische gegevens

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Uitvoering van de zijwand | gesleufd |
| Type bevestiging | Bodemperforatie |
| Flexibel | nee |
| Halogeenvrij | nee |
| Kruipstroomvast | ja |
| Met bovenstuk | ja |
| Nuttige doorsnede | 14,62 cm ² |
| Sleufafstand | 10 mm |
| Sleufbreedte | 4 mm |
| zelfblussend | ja |
| Temperatuurbereik max. | 60 °C |
| Temperatuurbereik min. | -5 °C |