

Fiche technique

Goulotte de câblage, type LKVH 50075

Référence: 6178588



Goulotte de câblage sans halogène selon la norme DIN EN 50085-2-3 avec couvercle et fond perforé pour la pose horizontale et verticale des câbles et lignes électriques dans l'armoire électrique. Version goulotte DIN. La cassure des languettes s'effectue sans outil. La version affleurante avec le sol est possible grâce à une zone de rupture. Testé selon DIN EN 50085-2-3. Longueurs spéciales sur demande.



PC/ABS

Polycarbonate/Acrylonitrile-Butadiène-Styrène

Données sources

Référence	6178588
Type	LKVH 50075
Désignation 1	Goulotte de câblage
Désignation 2	sans halogène
Fabricant	OBO
Dimension	50x75x2000
Coloris	gris clair ; RAL 7035
Matériau	Polycarbonate/Acrylonitrile-Butadiène-Styrène
Unité d'emballage minimale	24
Unité de mesure	Mètre
Poids	52 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	3,5858 kg CO2e / 1 Mètre


Fiche technique

Goulotte de câblage, type LKVH 50075

Référence: 6178588



Dimensions



Longueur	2 000 mm
Largeur	75 mm
Hauteur	50 mm

Caractéristiques techniques

Modèle de la paroi latérale	fendu
Type de fixation	Perforation au fond
Flexible	non
Sans halogène	oui
Résistant aux courant de fluage avec partie supérieure	oui
Section utile	31,6 cm ²
Conformité ROHS	oui
Distance de la fente	12,5 mm
Largeur de la fente	5 mm
auto-extinguible	oui
Plage de températures d'utilisation max.	90 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-25 °C