

Technisch specificatieblad

Metalen spreidplug

Artikelnummer: 3484629



Toepassingen: cellenbeton, licht beton, Poroton, bimsbeton, gips, holle- en masieve baksteen. Kan zonder boren in cellenbeton (gasbeton) met geringe sterkte worden ingeslagen. Uitstekend geschikt voor gebieden, die worden blootgesteld aan hogere temperaturen.



St

Staal


GTP

galvanisch verzinkt, transparant gepassiveerd

Stamgegevens

Artikelnummer	3484629
Type	MD 6 GTP
Omschrijving 1	Spreidplug
Fabrikant	OBO
Dimensie	6x32mm
Materiaal	Staal
Oppervlak	galvanisch verzinkt, transparant gepassiveerd
Oppervlakenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	100
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	0,25 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.

Afmetingen



Lengte	32 mm
Maat D	6 mm
Maat L	32 mm

Technisch specificatieblad

Metalen spreidplug

Artikelnummer: 3484629



Technische gegevens

Uitvoering	Spreidplug
Boorgatdiepte	38 mm
Boringsdiameter max.	9 mm
Boringsdiameter min.	7 mm
Geschikt voor bevestiging met kabelbinder	nee
Geschikt voor gasbeton	ja
Geschikt voor zeskant-houtschroef	nee
Houtschroeven	5-6
Met rand	nee
Met schroeven	nee
Geschikt voor boumateriaal	Gasbeton Gasbeton Massieve baksteen Geperforeerde steen