


Technische fiche

Kabelgoot, scheepvaartnorm A2

Artikelnummer: 6045830



Kabelgoot voor gebruik in de scheepsbouw, vervaardigd volgens de maritieme norm VG 88900-1.



A2 Roestvast staal

2B blank, nabehandeld

Stamgegevens

Artikelnummer	6045830
Type	MKR 15 050 A2
Omschrijving 1	Kabelgoot NATO scheepvaartnorm
Omschrijving 2	materiaaldikte 1,25mm
Fabrikant	OBO
Dimensie	15x50x2000
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	61,85 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


Technische fiche

Kabelgoot, scheepvaartnorm A2

Artikelnummer: 6045830



Afmetingen



Afmetingen	15 X 50
Lengte	2.000 mm
Breedte	50 mm
Hoogte	15 mm
Plaatdikte	1,25 mm
Maat B	50 mm

Technische gegevens

Uitvoering verbinder	zonder verbinder
Beloopbaar	nee
Functiebehoud	nee
Met bovenstuk	nee
Montagegat in bodem	ja
NATO Gatpatroon	ja
Roestvast staal, gebeitst	ja
Zijperforatie	nee
Verspanuitvoering	nee
Belastingstesttype conform IEC 61537	Type II
Type verbinder kabeldraagsysteem	geschroefd

Belastingen

Steunafstand 1,0 m	0,35 kN/m
Steunafstand 1,5 m	0,15 kN/m