


Technisch specificatieblad

Kabelgoot, scheepvaartnorm ALU

Artikelnummer: 6045707



Kabelgoot voor gebruik in de scheepsbouw, vervaardigd volgens de maritieme norm VG 88900-1.



Alu Aluminium

Stamgegevens

Artikelnummer	6045707
Type	MKR 15 050 ALU
Omschrijving 1	Kabelgoot NATO scheepvaartnorm
Omschrijving 2	materiaaldikte 1,50mm
Fabrikant	OBO
Dimensie	15x50x2000
Kleur	aluminium
Materiaal	aluminium
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	25,5 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	4,7154 kg CO2e / 1 Meter


Technisch specificatieblad

Kabelgoot, scheepvaartnorm ALU

Artikelnummer: 6045707



Afmetingen



Afmetingen	15 x 50
Lengte	2.000 mm
Breedte	50 mm
Hoogte	15 mm
Plaatdikte	1,5 mm
Maat B	50 mm

Technische gegevens

Uitvoering verbinder	zonder verbinder
Beloopbaar	nee
Functiebehoud	nee
Met bovenstuk	nee
Montagegat in bodem	ja
NATO Gat patroon	ja
Roestvast staal, gebeitst	nee
Zijperforatie	nee
Verspanuitvoering	nee
Belastingstesttype conform IEC 61537	Type II
Type verbinder kabeldraagsysteem	geschroefd

Belastingen

Steunafstand 1,0 m	0,3 kN/m
Steunafstand 1,5 m	0,05 kN/m