

Technische fiche

Kabelgoot, scheepvaartnorm FS

Artikelnummer: 6046004



Kabelgoot voor gebruik in de scheepsbouw, vervaardigd volgens de maritieme norm VG 88900-1.



St Staal

FS sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	6046004
Type	MKR 15 200 FS
Omschrijving 1	Kabelgoot NATO scheepvaartnorm
Omschrijving 2	materiaaldikte 1,50mm
Fabrikant	OBO
Dimensie	15x200x2000
Materiaal	staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	194,7 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


Technische fiche

Kabelgoot, scheepvaartnorm FS

Artikelnummer: 6046004



Afmetingen



Afmetingen	15x200
Lengte	2.000 mm
Breedte	200 mm
Hoogte	15 mm
Plaatdikte	1,5 mm
Maat B	200 mm

Technische gegevens

Uitvoering verbinder	zonder verbinder
Beloopbaar	nee
Functiebehoud	nee
Met bovenstuk	nee
Montagegat in bodem	ja
NATO Gatpatroon	ja
Roestvast staal, gebeitst	nee
Zijperforatie	nee
Verspanuitvoering	nee
Belastingstesttype conform IEC 61537	Type II
Type verbinder kabeldraagsysteem	geschroefd

Belastingen

Steunafstand 1,0 m	0,7 kN/m
Steunafstand 1,5 m	0,2 kN/m