

Technisch specificatieblad

Kabelgoot MKS-Magic® 60 ongeperforeerd, zwart

Artikelnummer: 6062997



Ongeperforeerde kabelgoot met geïntegreerd snelbevestigingssysteem. Zwart gecoat.
Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 20 dB, met deksel 50 dB.



St

Staal

P135

PES135 - Polyester

Stamgegevens

Artikelnummer	6062997
Type	MKSMU 640 FSK SW
Omschrijving 1	Kabelgoot MKSU
Omschrijving 2	gesloten, met verbinder
Fabrikant	OBO
Dimensie	60x400x3050
Kleur	diepzwart; RAL 9005
Materiaal	Staal
Oppervlak	PES135 - Polyester
Oppervlakenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	6
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	450,333 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	9,781 kg CO2e / 1 Meter


Technisch specificatieblad

Kabelgoot MKS-Magic® 60 ongeperforeerd, zwart

Artikelnummer: 6062997



Afmetingen



Afmetingen	60 x 400
Lengte	3.050 mm
Breedte	400 mm
Hoogte	60 mm
Plaatdikte	1 mm
Maat B	400 mm
Dimension W	400 mm

Technische gegevens

Uitvoering verbinder	geïntegreerde verbinder
Bevestigingssoort montagesysteem	Vloer Plafond Wand
Functiebehoud	nee
Met bovenstuk	nee
Montagegat in bodem	nee
NATO Gatenpatroon	nee
Nuttige doorsnede	238 cm ²
Nuttige doorsnede	23800 mm ²
ROHS-conform	ja
Roestvast staal, gebeitst	nee
Zijperforatie	nee
Verspanuitvoering	nee
Effectieve lengte	3000 mm
Type verbinder kabeldraagsysteem	Klikbevestiging

Belastingen

Toepasbare steunafstanden min.	1,5 m
Toepasbare steunafstanden max.	2,5 m
Steunafstand 1,5 m	1,5 kN/m
Steunafstand 1,75 m	1,25 kN/m
Steunafstand 2,0 m	1 kN/m
Steunafstand 2,5 m	0,5 kN/m