

# Fiche technique

## Goulotte de distribution MKS 16, largeur de goulotte 16

Référence: 6130151



Mini-goulotte MKS pour la distribution encastrée des câbles à l'intérieur.  
Socle de goulotte avec fond perforé pour le montage mural direct.  
Socle et couvercle comme set.



CE

PVC chlorure de polyvinyle

### Données sources

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Référence                                 | 6130151                  |
| Type                                      | MKS 1616 rws             |
| Désignation 1                             | Goulotte de distribution |
| Désignation 2                             | LE Set 16x16 9010        |
| Fabricant                                 | OBO                      |
| Dimension                                 | 2000x16x16               |
| Coloris                                   | blanc pur; RAL 9010      |
| Matériau                                  | chlorure de polyvinyle   |
| Unité d'emballage minimale                | 112                      |
| Unité de mesure                           | Mètre                    |
| Poids                                     | 11,4 kg                  |
| Unité de poids                            | kg/100 pc                |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,2447 kg CO2e / 1 Mètre |

### Dimensions



|          |          |
|----------|----------|
| Longueur | 2 000 mm |
| Largeur  | 16 mm    |
| Hauteur  | 16 mm    |

# Fiche technique

## Goulotte de distribution MKS 16, largeur de goulotte 16

Référence: 6130151



### Caractéristiques techniques

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| nombre de séparateurs fixes | 0                   |
| Type de fixation            | Perforation au fond |
| Maintien en fonction        | non                 |
| Sans halogène               | non                 |
| Agrafe de retenue de câbles | non                 |
| Raccord de goulotte         | non                 |
| livraison en rouleau        | non                 |
| Section utile               | 150 mm <sup>2</sup> |
| Feuillard de protection     | non                 |
| Transparent                 | non                 |