

Fiche technique

Goulotte de distribution MKS 25, largeur de goulotte 38,
avec séparateur

Référence: 6130165



Mini-goulotte MKS pour la distribution masquée des câbles à l'intérieur.
Socle de goulotte avec fond perforé pour le montage direct sur le mur et
séparateur pour l'installation de différents niveaux de tension.
Socle et couvercle comme set.



PVC chlorure de polyvinyle

Données sources

Référence	6130165
Type	MKS 2538 TW rws
Désignation 1	Goulotte de distribution
Désignation 2	LE Set 25x38 TW 9010
Fabricant	OBO
Dimension	2000x38x25
Coloris	blanc pur; RAL 9010
Matériau	chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	30
Unité de mesure	Mètre
Poids	29 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du ber- ceau à la porte	0,6299 kg CO2e / 1 Mètre

Dimensions

Longueur	2 000 mm
Largeur	38 mm
Hauteur	25 mm

Fiche technique

Goulotte de distribution MKS 25, largeur de goulotte 38,
avec séparateur

Référence: 6130165



Caractéristiques techniques

nombre de séparateurs fixes	1
nombre de câbles NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (sans boîte)	3
nombre de séparateurs enficha- bles	0
Type de fixation	Perforation au fond
Maintien en fonction	non
Sans halogène	non
Agrafe de retenue de câbles	non
Raccord de goulotte	non
livraison en rouleau	non
Section utile	730 mm ²
Conformité ROHS	oui
Feuillard de protection	non
Transparent	non