

Technische fiche

Montagerail MS4022, zwaar, sleufbreedte 18 mm, FT, geperforeerd

Artikelnummer: 1121979



Zware C-profielrails voor individuele installatie van draagconstructies voor bijv. kabelgoten of als console voor schakelkasten. Ook toepasbaar voor kabelinstallatie in combinatie met beugelklampen met U-voet.



St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	1121979
Type	MS4022P2000FT
Omschrijving 1	Profielrail
Omschrijving 2	geperf., sleufbreedte 18 mm
Fabrikant	OBO
Dimensie	2000x40x22,5
Materiaal	staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlakenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	152,5 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


Technische fiche

Montagerail MS4022, zwaar, sleufbreedte 18 mm, FT, geperforeerd

Artikelnummer: 1121979



Afmetingen



Lengte	2.000 mm
Breedte	40 mm
Hoogte	22,5 mm
Maat L (mm)	2.000 mm

Technische gegevens

Afbreekbaar	nee
Soort perforatie	Achterzijde geperforeerd
Uitvoering	Enkel profiel
Boorgatafstand centrisch	50 mm
Podtrzymanie funkcji –	ja
Materiaaldikte	2 mm
Met perforatie	nee
Met vertanding	nee
Profielvorm	C = profiel
Sleufbreedte	18 mm
Statische waarde A	1,74 cm ²
Statische waarde Iy	1,18 cm
Statische waarde Iz	4,45 cm
Statische waarde Wy	1,05 cm ²
Statische waarde Wz	2,23 cm ²