

Fiche technique

Support de montage, 2 x type C



Référence: 7407843

Support de montage pour le logement de deux modules informatiques des types suivants : Brand-Rex : avec blindage ; EKU : E-Stone ; Dätwyler : KS-T, MS-K et KU-T ; R&M : Snap-In et Keystone ; Rutenbeck : UM et UMflex ; SETEC : MKJ, UKJ et XKJ ; Siemon TERA ; Telegärtner : AMJ et UMJ.

Dimensions d'une ouverture de montage en mm : 19,30 x 14,80.
Compatible avec le boîtier de sol GE2F avec tube.



A2 acier inoxydable 1.4301

Données sources

Référence	7407843
Type	MTGE2F 2C
Désignation 1	Plaque de montage pour GE2F
Désignation 2	avec 2x empreintes type C
Fabricant	OBO
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	0,38 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,3049 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Support de montage, 2 x type C


Référence: 7407843

OBO
BETTERMANN

Dimensions



Longueur	108 mm
Largeur	108 mm



Caractéristiques techniques

Nombre d'appareillages montables	2
Nombre des décharges de traction	0
Modèle	Forme du support
Type de fixation	encliquetable
Zone de marquage	non
Cadre de protection du revêtement de sol	non
tôle de fond	non
à encastrer affleurant avec le sol	non
possibilité d'installation du joint	non
ouverture de montage pour réservoir en saillie	non
Découplable	non
Convient pour montage dans des faux-planchers	oui
convient pour goulotte sous chape fermée, affleurante avec la chape	oui
convient pour goulotte sous chape, noyée dans la chape	oui
Convient pour montage dans des sols creux	oui
Convient pour goulotte noyée	oui
Avec évidement pour l'insertion du revêtement de sol	non
Type de montage appareil d'installation	visser
Modèle pour charges lourdes	non
Profondeur	14 mm
Possibilité de décharge de traction	oui