

Fiche technique

Élément de coulotte, plein, hauteur 40-70 mm

Référence: 7424402



Élément de conduit prêt à monter avec 3 couvercles pleins pour l'installation de câbles, composé d'un socle de conduit (plaqué de sol avec profilés latéraux et profilés d'insertion de revêtement de sol) et d'un couvercle de conduit. Plaque de sol avec pattes de maintien pour le montage auto-connectable des séparateurs. 6 équerres de fixation réglables en hauteur, 6 pattes d'ancre pour béton et 3 garnitures d'étanchéité pour couvercle (pour les largeurs de conduit 200 et 300) ou 3 supports de garniture de couvercle réglables en hauteur (pour les largeurs de conduit 400, 500 et 600) font partie des fournitures. À la livraison, les couvercles de goulotte sont vissés.




St acier

FS galvanisé sendzimir

Données sources

| | |
|---|---------------------------|
| Référence | 7424402 |
| Type | OKA-W3004030 |
| Désignation 1 | Caniveau affleurant |
| Désignation 2 | aveugle |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 2400x300x40 |
| Matériau | acier |
| Surface | galvanisé sendzimir |
| Norme de surface | DIN EN 10346 |
| Unité d'emballage minimale | 2,4 |
| Unité de mesure | Mètre |
| Poids | 1366,7 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 57,3722 kg CO2e / 1 Mètre |

Dimensions



| | |
|----------|----------|
| Longueur | 2 400 mm |
| Largeur | 300 mm |

Fiche technique

Élément de coulotte, plein, hauteur 40-70 mm

Référence: 7424402



Caractéristiques techniques

| | | |
|--|----------------------|-----|
| Couvercle | Ouverture de montage | non |
| Couvercles | 3 | |
| Nombre d'ouvertures de montage | 0 | |
| nombre de séparateurs enfichables | 2 | |
| Nombre d'unités de montage prévues | 3 | |
| Nombre de voies | 3 St. | |
| Type de fixation du système de montage | Sol | |
| tôle de fond | oui | |
| Fixation du couvercle encliquetable | non | |
| possibilité d'installation du joint ouverture de montage pour réservoir en saillie | oui | |
| Découplable | non | |
| Compatible avec les joints de dilatation | non | |
| Paroi de tissu | non | |
| Hauteur de goulotte max. | 70 mm | |
| Hauteur de goulotte min. | 40 mm | |
| Épaisseur du matériau Couvercle | 4 | |
| hauteur de chape minimum | 40 | |
| Avec ouverture de raccordement | non | |
| Avec compensation de potentiel | non | |
| Avec séparateur | non | |
| Avec porte-à-faux | oui | |
| Ouverture de montage | sans | |
| Plage de réglage max. | 70 mm | |
| Plage de réglage min. | 40 mm | |
| Section utile | 4000 mm ² | |
| couvercle amovible | oui | |
| Fixation de séparateur_supprimer | rasten | |
| Fixation de séparateur | encliquerter | |