


Fiche technique

Élément de coulotte, plein, hauteur 40-70 mm

Référence: 7424406



Élément de conduit prêt à monter avec 3 couvercles pleins pour l'installation de câbles, composé d'un socle de conduit (plaqué de sol avec profilés latéraux et profilés d'insertion de revêtement de sol) et d'un couvercle de conduit. Plaque de sol avec pattes de maintien pour le montage auto-connectable des séparateurs. 6 équerres de fixation réglables en hauteur, 6 pattes d'ancre pour béton et 3 garnitures d'étanchéité pour couvercle (pour les largeurs de conduit 200 et 300) ou 3 supports de garniture de couvercle réglables en hauteur (pour les largeurs de conduit 400, 500 et 600) font partie des fournitures. À la livraison, les couvercles de goulotte sont vissés.



St acier

FS galvanisé sendzimir

Données sources

Référence	7424406
Type	OKA-W5004030
Désignation 1	Caniveau affleurant
Désignation 2	aveugle
Fabricant	OBO
Dimension	2400x500x40
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	2,4
Unité de mesure	Mètre
Poids	2225 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	93,2942 kg CO2e / 1 Mètre

Dimensions



Longueur	2 400 mm
Largeur	500 mm

Fiche technique

Élément de coulotte, plein, hauteur 40-70 mm

Référence: 7424406



Caractéristiques techniques

Couvercle	Ouverture de montage	non
Couvercles	3	
Nombre d'ouvertures de montage	0	
nombre de séparateurs enfichables	2	
Nombre d'unités de montage prévues	3	
Nombre de voies	3 St.	
Type de fixation du système de montage	Sol	
tôle de fond	oui	
Fixation du couvercle encliquetable	non	
possibilité d'installation du joint ouverture de montage pour réservoir en saillie	oui non	
Découplable	non	
Compatible avec les joints de dilatation	non	
Paroi de tissu	non	
Hauteur de goulotte max.	70 mm	
Hauteur de goulotte min.	40 mm	
Épaisseur du matériau Couvercle	4	
hauteur de chape minimum	40	
Avec ouverture de raccordement	non	
Avec compensation de potentiel	non	
Avec séparateur	non	
Avec porte-à-faux	oui	
Ouverture de montage	sans	
Plage de réglage max.	70 mm	
Plage de réglage min.	40 mm	
Section utile	8500 mm ²	
couvercle amovible	oui	
Fixation de séparateur_supprimer	rasten	
Fixation de séparateur	encliquerter	