

# Technisch specificatieblad

Kanaal, blind, hoogte 60-110 mm

Artikelnummer: 7424426



Kanaal bestaande uit 3 blinddeksels, bodemgoot met zijprofielen en vloerbekledingsprofielen. In de stalen bodem bevinden zich aansluitlippen voor de montage van het scheidingsshot (gedwongen aarding). Meegeleverd zijn: 6 in de hoogte nivelleerbare bevestigingshoeken, 6 dekvloerankers en 3 dekselvoegafdichtingen bij de breedtes 200 en 300 of nivelleerbare dekselvoegondersteuning: 3 stuks bij de breedte 400 of 6 stuks bij de breedtes 500 en 600. De kanaaldeksels zijn bij de levering vastgeschroefd.




St Staal

FS sendzimir verzinkt

## Stamgegevens

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Artikelnummer                           | 7424426                        |
| Type                                    | OKA-W5006050                   |
| Omschrijving 1                          | Kanaaleenh.gelijk met afwerkvl |
| Omschrijving 2                          | blind                          |
| Fabrikant                               | OBO                            |
| Dimensie                                | 2400x500x60                    |
| Materiaal                               | Staal                          |
| Oppervlak                               | bandverzinkt                   |
| Oppervlaktenorm                         | DIN EN 10346                   |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 2,4                            |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Meter                          |
| Gewicht                                 | 2262,5 kg                      |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 m                       |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 93,6036 kg CO2e / 1 Meter      |

## Afmetingen



|         |          |
|---------|----------|
| Lengte  | 2.400 mm |
| Breedte | 500 mm   |

# Technisch specificatieblad

Kanaal, blind, hoogte 60-110 mm

Artikelnummer: 7424426



## Technische gegevens

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Afdekking montage-opening           | nee                   |
| Afdekkingen                         | 3                     |
| Aantal montage-openingen            | 0                     |
| Aantal insteekbare scheidingswanden | 2                     |
| Aantal voorziene inbouweenheden     | 3                     |
| Aantal compartimenten               | 3 St.                 |
| Bevestigingssoort montagesysteem    | Vloer                 |
| Vloerplaat                          | ja                    |
| Dekselbevestiging borgend           | nee                   |
| Afdichtingsinbouwmogelijkheid       | ja                    |
| Inbouwopening voor vloeropbouw tank | nee                   |
| Ontkoppelbaar                       | nee                   |
| Geschikt voor dillitatievoeg        | nee                   |
| Gaaswand                            | nee                   |
| Kanaalhoogte max.                   | 110 mm                |
| Kanaalhoogte min.                   | 60 mm                 |
| Materiaaldikte deksel               | 4                     |
| Minimale afwerkvloerhoogte          | 60                    |
| Met aansluitopening                 | nee                   |
| met potentiaalvereffening           | nee                   |
| Met scheidingswand                  | nee                   |
| Met overstek                        | ja                    |
| Montage-opening                     | zonder                |
| Nivelleerbereik max.                | 110 mm                |
| Nivelleerbereik min.                | 60 mm                 |
| Nuttige doorsnede                   | 16600 mm <sup>2</sup> |
| Deksel afneembaar                   | ja                    |
| Scheidingswandbevestiging           | rasten                |
| Scheidingswandbevestiging           | borgen                |