


Technisch specificatieblad

Kanaaleenheid met blinddeksel

Artikelnummer: 7403818



Montagegerede kanaaleenheid voor kabelinstallatie en voor apparatuurinstallatie, bestaande uit een kanaalbodem met twee blinddeksels. Levering omvat: twee dekselvoegafdichtingen en een verbinder. Voor de hoogteverstelling zijn zes niveleereenheden nodig. Belastbaar tot maximaal 5 kN. De kanaaleenheid kan met een verstelbaar aanlegprofiel voor vloerbekleding worden uitgebreid voor dekvloerbegrenzing bij deurkozijnen en radiatornissen.



St Staal

FS sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	7403818
Type	OKB U 25085 BD
Omschrijving 1	Kanaaleenh.gelijk met afwerkvl
Omschrijving 2	met blinddeksel
Fabrikant	OBO
Dimensie	2000x273x85
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	1448,5 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	55,8728 kg CO ₂ e / 1 Meter


Technisch specificatieblad

Kanaaleenheid met blinddeksel

Artikelnummer: 7403818



Afmetingen



Lengte	2.000 mm
Breedte	250 mm
Hoogte	93 mm
Afm. h	85 mm

Technische gegevens

Afdekking montage-opening	nee
Aantal compartimenten	2 St.
Vloerplaat	ja
Vloeronderhoud	Droog
Dekselbevestiging borgend	nee
Afdichtingsinbouwmogelijkheid	nee
Inbouwopening voor vloeropbouw-tank	nee
Ontkoppelbaar	ja
Geschikt voor dillitatievoeg	nee
Gaaswand	nee
Minimale afwerkvloerhoogte	93
Met aansluitopening met potentiaalvereffening	nee
Met scheidingswand	nee
Met overstek	ja
Montage-opening	zonder
Nivelleerbereik min.	0 mm
Deksel afneembaar	ja
Doorsnede compartiment a	4231 mm ²
Doorsnede compartiment b	7306 mm ²
Scheidingswandbevestiging	stecken
Verticale last, groot oppervlak	tot 5.000 N
Verticale last, klein oppervlak	tot 3.000 N
Scheidingswandbevestiging	steken