

Fiche technique

Coude vertical concave, hauteur de goulotte 120 mm, blanc pur

Référence: 7218120



Coude vertical à 45° en version concave avec tissu pare-feu intumescent pour conduit d'installation PYROLINE® Rapid PLM. Adapté pour le montage au plafond et au mur, le montage sous les systèmes planchers ou sur les systèmes supports. Montage de joints sans outils avec l'éclisse couvre-joints PLM SI. Le couvercle est verrouillé sans outil et permet une inspection et une installation ultérieures rapides. La saillie du couvercle permet un montage du couvercle en quinconce pour une mise à la masse continue sur toute la longueur de la goulotte.



St Acier

P revêtu par poudre

Données de base

Référence	7218120
Désignation 1	Coude 45° concave
Désignation 2	avec protection incendie
Fabricant	OBO
Dimension	422x200x291
Couleur	blanc pur; RAL 9010
Matériau	Acier
Surface	revêtu par poudre
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	242 kg
Unité de poids	kg/100 pc


Fiche technique

Coude vertical concave, hauteur de goulotte 120 mm, blanc pur

Référence: 7218120



Dimensions



Cote A	142 mm
Cote B	200 mm
Dimension H	120 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de faces résistantes aux flammes	4
Fixation du couvercle	autres
Classification EI - Goulotte de montage	90
Avec perforation	oui
Section utile	18500 mm ²
Séparateurs possibles	non
Gaine	Acier
Angle de coude	45 °