

Technische fiche

Platte hoek, kanaalhoogte 120 mm, helder wit

Artikelnummer: 7218072



Platte hoek met opzwellende brandwerend weefsel voor installatiekanaal PYRO-LINE® Rapid PLM. Geschikt voor directe wand- en plafondmontage, montage onder systeemvloeren of op draagsystemen. Gereedschapsloze stuikmontage met naadverbinder PLM SI. De deksel wordt zonder gereedschap vastgeklikt en maakt snelle revisie en uitbreiding naderhand mogelijk. Dekseloverstek maat verzette dekselmontage mogelijk voor doorgaande potentiaalvereffening over het gehele kanaaltraject.



St

Staal

P

voorzien van poedercoating

Stamgegevens

Artikelnummer	7218072
Omschrijving 1	Platte hoek
Omschrijving 2	met brandwerend gaas
Fabrikant	OBO
Dimensie	350x350x120
Kleur	zuiver wit; RAL 9010
Materiaal	staal
Oppervlak	voorzien van poedercoating
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	287 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


Technische fiche

Platte hoek, kanaalhoogte 120 mm, helder wit

Artikelnummer: 7218072



Afmetingen



Maat A	275 mm
Maat B	200 mm
Afm. H	120 mm

Technische gegevens

Aantal bevlambare zijden	4
Dekselbevestiging	Overige
Classificatie EI - installatiekanaal	90
Met perforatie	ja
Nuttige doorsnede	18500 mm ²
Scheidingschotten mogelijk	nee
Ommanteling	staal
Hoek van de bocht	90 °