

Fiche technique

Té de dérivation, hauteur de goulotte 40 mm, blanc pur

Référence: 7218076



Té de dérivation avec tissu pare-feu intumescant pour goulotte de montage PY-ROLINE® Rapid PLM. Adapté pour le montage au plafond et au mur, au montage sous les systèmes planchers ou sur systèmes supports. Montage de joints sans outils avec l'éclisse couvre-joints PLM SI. Le couvercle est verrouillé sans outil et permet une inspection et une installation ultérieures rapides. La saillie du couvercle permet un montage du couvercle en quinconce pour une mise à la masse continue sur toute la longueur de la goulotte.



CE

St acier

P revêtu par poudre

Données sources

Référence	7218076
Désignation 1	Té de dérivation
Désignation 2	avec protection incendie
Fabricant	OBO
Dimension	500x300x40
Coloris	blanc pur; RAL 9010
Matériau	acier
Surface	revêtu par poudre
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	135,8 kg
Unité de poids	kg/100 paires


Fiche technique

Té de dérivation, hauteur de goulotte 40 mm, blanc pur


Référence: 7218076



Dimensions



Cote A	300 mm
Cote B	100 mm
Dimension H	40 mm
Dimension T	500 mm



Caractéristiques techniques

Nombre de faces résistantes aux flammes	4
Classification EI - Goulotte d'installation	90
Avec perforation	oui
Section utile	1780 mm ²
Séparateurs possibles	oui
Gaine	acier