

Fiche technique

Support d'appareillage Profila simple



Référence: 6121252

Support d'appareillage à verrouillage frontal (simple) pour le logement d'appareils encastrés Modul 45.



ASA Acrylonitrile-styrène-acrylester

Données sources

Référence	6121252
Type	PRO100 SUP 1M45
Désignation 1	Support d'appareillages simple
Désignation 2	PROFILA 10055
Fabricant	OBO
Dimension	80x80x20
Coloris	blanc pur; RAL 9010
Matériau	Acrylonitrile-styrène-acrylester
Unité d'emballage minimale	10
Unité de mesure	Pièces
Poids	2,75 kg
Unité de poids	kg/100 paires

Dimensions

Largeur	80 mm
Hauteur	80 mm

Fiche technique

Support d'appareillage Profila simple

Référence: 6121252



Caractéristiques techniques

Nombre d'unités	1
Nombre d'unités horizontales	1
Nombre d'unités verticales	1
Modèle de la surface	brillant
Type de fixation	Fixation par serrage
Modèle affleurant	non
Convient pour installation encastrée	non
Convient pour canal d'allège	oui
Convient pour boîtier de sol dans une goulotte sous chape	non
Convient pour installation encastré sous crépi	non
Sans halogène	oui
Couvercle rabattable	non
Sens de montage	horizontal et vertical
Conformité ROHS	oui
Indice de protection	IP20
Indice de protection code IK	IK07
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C
Zone de texte/Zone de marquage	non
Transparent	non