

# Fiche technique

## Dérivation à monter 60 A2

Référence: 6042321

**OBO**  
BETTERMANN

Dérivation à monter pour créer une dérivation horizontale ou une croix, pièce de forme pour chemins de câbles encliquetables et visssables d'une hauteur d'aile de 60 mm. Montage sans vis avec bornes doubles ou raccord vissé avec vis à tête bombée FRS et écrous à rondelle sertie M6. Utilisable en intérieur et en extérieur. Le matériel de fixation doit être commandé séparément.



CEUK  
CA

**A2** acier inoxydable 1.4301  
**2B** nu, traité

### Données de base

Référence	6042321
Typee	RAA 650 A2
Désignation 1	Dérivation
Désignation 2	pour chemin de câbles
Fabricant	OBO
Dimension	60x500
Couleur	acier inoxydable
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	77,5 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	7,0508 kg CO2e / 1 Pièce

# Fiche technique

## Dérivation à monter 60 A2

Référence: 6042321

**OBO**  
BETTERMANN

Dimensions	
708	Largeur
77	Hauteur
496	Épaisseur de tôle
130	Cote B

Caractéristiques techniques	
Largeur de départ	500 mm
Version du connecteur	raccord intégré
Maintien en fonction	non
Épaisseur de matériau de la tôle de fond	1 mm
Schéma de perçage NATO	non
Acier inoxydable, teint	non
Plage de températures d'utilisation max.	120 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-20 °C
Modèle longue portée	non
Type de raccord du système de chemin de câble	vissé(e)/serré(e)
Nombre de vis recommandé	24 St.
Épaisseur de longeron	1,25 mm