

Fiche technique

Dérivation à monter 60 A2

Référence: 6042341

OBO
BETTERMANN

Dérivation à monter pour créer une dérivation horizontale ou une croix, pièce de forme pour chemins de câbles encliquetables et vissables d'une hauteur d'aile de 60 mm. Montage sans vis avec bornes doubles ou raccord vissé avec vis à tête bombée FRS et écrous à rondelle sertie M6. Utilisable en intérieur et en extérieur. Le matériel de fixation doit être commandé séparément.



CEUK
CA

A2 acier inoxydable 1.4301
2B nu, traité

Données de base

Référence	6042341
Typee	RAA 660 A2
Désignation 1	Dérivation
Désignation 2	pour chemin de câbles
Fabricant	OBO
Dimension	60x600
Couleur	acier inoxydable
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	87,7 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	8,3031 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Dérivation à monter 60 A2

Référence: 6042341

OBO
BETTERMANN

Dimensions	
808	Largeur
77	Hauteur
596	Épaisseur de tôle
130	Cote B

Caractéristiques techniques	
Largeur de départ	600 mm
Version du connecteur	raccord intégré
Maintien en fonction	non
Épaisseur de matériau de la tôle de fond	1 mm
Schéma de perçage NATO	non
Acier inoxydable, teint	non
Plage de températures d'utilisation max.	120 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-20 °C
Modèle longue portée	non
Type de raccord du système de chemin de câble	vissé(e)/serré(e)
Nombre de vis recommandé	24 St.
Épaisseur de longeron	1,25 mm