

Fiche technique

Cassette réglable en hauteur pour trappe d'inspection, RKN, laiton

Référence: 7408956



Cassette carrée pleine réglable en hauteur de taille nominale 4 pour la réalisation d'une trappe d'inspection dans les systèmes de goulottes, les faux-planchers et les planchers creux, dans des planchers nettoyés à l'eau ou à sec en intérieur. Convient uniquement aux revêtements de sol lisses. Pour le montage de 2 supports universels UT3 pour 4 appareils d'installation individuels avec anneau porteur/étrier porteur ou 6 appareils Modul 45®. Il est possible d'installer 2 plaques de recouvrement APMT2.



CuZn
37 laiton

Données sources


Référence	7408956
Type	RKN3 4 MS 25
Désignation 1	Cassette carrée
Désignation 2	couvercle aveugle
Fabricant	OBO
Dimension	199x199x105
Matériau	laiton
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	240 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	10,4942 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Cassette réglable en hauteur pour trappe d'inspection,
RKN, laiton
Référence: 7408956



Dimensions



Longueur	199 mm
Largeur	199 mm
Hauteur	110 mm
Dimension h	110 mm



Caractéristiques techniques

Nombre d'appareillages montables	0
Nombre des sorties de câble	0
Nombre de supports universels	2 x UT3
Modèle	carré
Modèle Sortie de câble	Aucune sortie de câble
Découpe de sol/Ouverture de montage	201x201
Entretien du sol	humide
Découplable	non
Hauteur de plancher max.	155 mm
Hauteur de plancher min.	110 mm
Convient pour montage dans des faux-planchers	oui
Convient pour montage dans des sols creux	oui
Convient pour boîtes de sol	250/350
Support d'appareillage pour le logement de paniers support appareillage	non
Longueur dimension d'installation	201 mm
Dimension nominale pour boîtier d'appareillages	4
Plage de réglage max.	155 mm
Plage de réglage min.	110 mm
Norme	EN 50085-2-2
Indice de protection (IP) en utilisation	IP00
Indice de protection (IP) hors utilisation	IP55
Indice de protection code IK	IK10
Modèle pour charges lourdes	non
Type du système d'encastrement	UT3
Charge verticale, grande surface	jusqu'à 5 000 N
Charge verticale, petite surface	jusqu'à 3 000 N

Fiche technique

Cassette réglable en hauteur pour trappe d'inspection,
RKN, laiton

Référence: 7408956



Caractéristiques techniques

Homologations	VDE
Épaisseur du revêtement de sol	25 mm