

Technisch specificatieblad

Kabelgoot RKS-Magic® 60 FS zwart

Artikelnummer: 6048239



Ongeperforeerde kabelgoot met geïntegreerd snelbevestigingssysteem. Bandverzinkt staal, poedercoating diepzwart RAL 9005. Doorlopende zijperforatie van 7 × 20 mm voor de montage van aanvullende verbodings- en bevestigingscomponenten. Met 11 mm perforatie in de bodem voor directe ophanging aan draadstangen. Nuttige lengte: 3.000 mm. Magnetische afscherming zonder deksel 20 dB, met deksel 50 dB.



St	Staal
P135	PES135 - Polyester

Stamgegevens

Artikelnummer	6048239
Type	RKSM 610 FSK SW
Omschrijving 1	Kabelgoot RKSM
Omschrijving 2	Magic, met snelkoppeling
Fabrikant	OBO
Dimensie	60x100x3050
Kleur	diepzwart; RAL 9005
Materiaal	Staal
Oppervlak	PES135 - Polyester
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	6
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	136,132 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	3,1844 kg CO ₂ e / 1 Meter


Technisch specificatieblad

Kabelgoot RKS-Magic® 60 FS zwart

Artikelnummer: 6048239



Afmetingen



Afmetingen	60 x 100
Lengte	3.050 mm
Breedte	100 mm
Hoogte	60 mm
Plaatdikte	0,75 mm
Maat B	100 mm
Maat x	50 mm
Dimension W	100 mm

Technische gegevens

Uitvoering verbinder	geïntegreerde verbinder
Bevestigingssoort montagesysteem	Vloer Plafond Wand
Beloopbaar	nee
Functiebehoud	ja
Met bovenstuk	nee
Montagegat in bodem	ja
NATO Gat patroon	nee
Nuttige doorsnede	58 cm²
Nuttige doorsnede	5800 mm²
ROHS-conform	ja
Roestvast staal, gebeitst	nee
Zijperforatie	ja
Verspanuitvoering	nee
Belastingstesttype conform IEC 61537	Type II
Effectieve lengte	3000 mm
Type verbinder kabeldraagsysteem	Klikbevestiging

Belastingen

Toepasbare steunafstanden min.	1 m
Toepasbare steunafstanden max.	2,5 m
Steunafstand 1,0 m	1,2 kN/m
Steunafstand 1,5 m	0,9 kN/m
Steunafstand 2,0 m	0,6 kN/m
Steunafstand 2,5 m	0,4 kN/m