

Technisch specificatieblad

Kabelgoot RKS-Magic® 60 FS zwart

Artikelnummer: 6048265



Ongeperforeerde kabelgoot met geïntegreerd snelbevestigingssysteem. Bandverzinkt staal, poedercoating diepzwart RAL 9005. Doorlopende zijperforatie van 7 × 20 mm voor de montage van aanvullende verbinding- en bevestigingscomponenten. Met 11 mm perforatie in de bodem voor directe ophanging aan draadstangen. Nuttige lengte: 3.000 mm. Magnetische afscherming zonder deksel 20 dB, met deksel 50 dB.



St

Staal

P135

PES135 - Polyester

Stamgegevens

Artikelnummer	6048265
Type	RKSM 630 FSK SW
Omschrijving 1	Kabelgoot RKSM
Omschrijving 2	Magic, met snelkoppeling
Fabrikant	OBO
Dimensie	60x300x3050
Kleur	diepzwart; RAL 9005
Materiaal	Staal
Oppervlak	PES135 - Polyester
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	6
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	244 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	5,7675 kg CO2e / 1 Meter


Technisch specificatieblad

Kabelgoot RKS-Magic® 60 FS zwart

Artikelnummer: 6048265



Afmetingen



Afmetingen	60 x 300
Lengte	3.050 mm
Breedte	300 mm
Hoogte	60 mm
Plaatdikte	0,75 mm
Maat B	300 mm
Maat x	200 mm
Maat y	250 mm
Dimension W	300 mm

Technische gegevens

Uitvoering verbinder	geïntegreerde verbinder
Bevestigingssoort montagesysteem	Vloer Plafond Wand
Beloopbaar	nee
Functiebehoud	ja
Met bovenstuk	nee
Montagegat in bodem	ja
NATO Gat patroon	nee
Nuttige doorsnede	178 cm ²
Nuttige doorsnede	17800 mm ²
ROHS-conform	ja
Roestvast staal, gebeitst	nee
Zijperforatie	ja
Verspanuitvoering	nee
Belastingstesttype conform IEC 61537	Type II
Effectieve lengte	3000 mm
Type verbinder kabeldraagsysteem	Klikbevestiging

Belastingen

Toepasbare steunafstanden min.	1 m
Toepasbare steunafstanden max.	2,5 m
Steunafstand 1,0 m	1,2 kN/m
Steunafstand 1,5 m	1 kN/m
Steunafstand 2,0 m	0,55 kN/m
Steunafstand 2,5 m	0,4 kN/m