

Fiche technique

Pied de nivellement RKNEV2

Référence: 7405814



Pour le réglage en hauteur, affleurant avec le sol, des cassettes réglables en hauteur et du système de goulottes OKB affleurant avec la chape. L'unité de conditionnement se compose de 4 pieds de nivellement. Le tableau suivant indique les plages de réglage en hauteur des pieds de nivellement pour les cassettes et le système de goulotte OKB. Les plages de nivellement indiquées se rapportent du rebord supérieur du sol brut au rebord supérieur du revêtement de sol.



St Acier

G galvanisé

Données de base

Référence	7405814
Type	RK NEV2 70
Désignation 1	Pied de nivellement
Désignation 2	pour cassette et OKB
Fabricant	OBO
Dimension	M8x70mm
Matériau	Acier
Surface	galvanisé
Norme de surface	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	Unité d'emballage
Poids	20 kg
Unité de poids	kg/100 emb.
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,5316 kg CO2e / 4 Pièce


Fiche technique

Pied de nivellement RKNEV2

Référence: 7405814



Dimensions



Caractéristiques techniques

Type d'accessoires	autres
Plage de réglage max.	150 mm
Plage de réglage min.	100 mm
Convient pour les goulottes	Oui
Convient pour les cassettes	Oui
Avec isolation des bruits de choc	Non
Matériau du pied	Métal