


Fiche technique

Pièce en T 110 FS

Référence: 6038312



Pièce en T pour créer une dérivation horizontale, pièce de forme pour chemins de câbles encliquetables et vissables d'une hauteur d'aile de 110 mm. Montage sans vis avec bornes doubles ou raccord vissé avec vis à tête bombée FRS et écrous à rondelle sertie M6. Utilisable en intérieur. Le matériel de fixation doit être commandé séparément.



CEUK
CA

St Acier

FS galvanisé par bande

Données de base

Référence	6038312
Typee	RT 160 FS
Désignation 1	Té de dérivation
Désignation 2	pour CDC horizontal
Fabricant	OBO
Dimension	110x600
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	578,9 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	17,9729 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Pièce en T 110 FS

Référence: 6038312



Dimensions



Largeur	600 mm
Hauteur	110 mm
Épaisseur de tôle	1 mm
Cote B	600 mm

Caractéristiques techniques

Version du connecteur	raccord intégré
Maintien en fonction	non
Schéma de perçage NATO	non
Acier inoxydable, teint	non
Plage de températures d'utilisation max.	120 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-20 °C
Modèle longue portée	non
Type de raccord du système de chemin de câble	vissé(e)/serré(e)
Nombre de vis recommandé	36 St.
Épaisseur de longeron	1,25 mm