

Technische fiche

Vuurverzinkte stalen buis, zonder schroefdraad

Artikelnummer: 2046593



Elektro-installatiebuis zonder schroefdraad volgens NEN-EN-IEC 61386-1, voor de mechanische bescherming van kabels en leidingen. Met braamvrije binnenwand. Corrosiebeschermingsklasse 4 (hoog)



St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	2046593
Type	S16W FT
Omschrijving 1	Buis
Omschrijving 2	zonder schroefdraad
Fabrikant	OBO
Dimensie	Ø16, 3000mm
Materiaal	staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	30
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	37 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.

Technische fiche


Vuurverzinkte stalen buis, zonder schroefdraad

Artikelnummer: 2046593



Afmetingen

Lengte	3.000 mm
Maat D	16 mm
Maat L	3.000 mm
Afmeting m	M16
Maat t	1 mm



Technische fiche

Vuurverzinkte stalen buis, zonder schroefdraad

Artikelnummer: 2046593



Technische gegevens

Opbouw	ja
Uitvoering buizen	Star zonder schroefdraad
Betoninstallatie	ja
Buiggedrag	Star
Drukvastheid	zwaar (1250 N)
Gebruikstemperatuur max.	+ 400 °C
Gebruikstemperatuur min.	- 45 °C
Hollewandinstallatie	ja
Installatie op hout	ja
Installatie ondergronds	ja
Montage in de open lucht	ja
Classificatiecode	44571
Machines en installatie	ja
Met mof	nee
Oppervlak geborsteld	nee
Oppervlak gepolijst	nee
Slagvastheid	zwaar (2,0 kg/300 mm)
Temperatuurbereik max.	400 °C
Temperatuurbereik min.	-45 °C
Ondervloerinstallatie (bitumen, heet asfalt)	ja
Ondervloerinstallatie (afwerkvloer)	ja
Inbouw	ja