

Fiche technique

Tube en acier, revêtu à la poudre, noir, sans filetage

Référence: 2046565



Tube d'installation électrique sans extrémités filetées selon la norme EN 61386-1, pour la protection mécanique de câbles et de conducteurs. Avec paroi intérieure sans ébarbure. Classe de protection anticorrosion 2 (moyenne).



St Acier

PE50 PES50 - Polyester / époxy

Données de base

Référence	2046565
Type	S16W SW
Désignation 1	Tube acier
Désignation 2	non fileté
Fabricant	OBO
Dimension	Ø16, 3000mm
Couleur	noir profond; RAL 9005
Matériau	Acier
Surface	PES50 - Polyester / époxy
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	30
Unité de quantité	Mètre
Poids	37 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,769 kg CO2e / 1 Mètre

Fiche technique

Tube en acier, revêtu à la poudre, noir, sans filetage

Référence: 2046565



Dimensions



Longueur	3 000 mm
Cote D	16 mm
Cote L	3 000 mm
Dimension m (mm)	M16
Cote t	1 mm

Fiche technique

Tube en acier, revêtu à la poudre, noir, sans filetage

Référence: 2046565



Caractéristiques techniques

En saillie	oui
Modèle tubes	rigide sans filetage
Installation en béton	oui
Comportement à la flexion	rigide
Résistance à la pression	lourd (1250 N)
Température d'utilisation max.	+ 250 °C
Température d'utilisation min.	- 45 °C
Installation sur mur creux	oui
Installation sur bois	oui
Installation dans le sol	non
Installation à l'extérieur	non
Code de classification	44561
Machines et montage de l'installation	oui
Avec manchon	non
Surface brossée	non
Surface polie	non
Résistance aux chocs	lourd (2,0 kg/300 mm)
Plage de températures d'utilisation max.	250 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-45 °C
Installation sous chape (bitume, asphalte mélangé à chaud)	oui
Installation sous chape (béton)	oui
Sous crépi	oui