

Fiche technique

Goulotte d'installation sous plancher, 2 compartiments,
hauteur de goulotte de 48 mm

Référence: 7400320



Conduit d'installation sous sol pour la pose de câbles sous la chape.




St acier

FS galvanisé sendzimir

Données sources

Référence	7400320
Type	S2 25048
Désignation 1	Conduit sous chape
Désignation 2	2 compartiments
Fabricant	OBO
Dimension	2000x250x48
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	2
Unité de mesure	Mètre
Poids	451 kg
Unité de poids	kg/100 pc

Dimensions



Longueur	2 000 mm
Largeur	250 mm
Hauteur	48 mm
Cote a	110 mm
Cote b	140 mm
Dimension h	48 mm

Fiche technique

Goulotte d'installation sous plancher, 2 compartiments,
hauteur de goulotte de 48 mm

Référence: 7400320



Caractéristiques techniques

nombre de séparateurs fixes	1
Nombre de voies	2 St.
Type de fixation du système de montage	Sol
tôle de fond	oui
Domaine d'application	noyés dans la chape
Découplable	non
Hauteur de goulotte min.	48 mm
Section utile	11316 mm ²
couvercle amovible	non
Section de traction a	4968 mm ²
Section de traction b	6348 mm ²