

Technische fiche

Roestvast stalen buis V4A

Artikelnummer: 2046755



Elektro-installatiebuis zonder tapeinden volgens NEN-EN-IEC 61386-1, voor de mechanische bescherming van kabels en leidingen. Met braamvrije binnenwand. Corrosiebeschermingsklasse 4 (hoog)



VA Roestvast staal

2B blank, nabehandeld

Stamgegevens

Artikelnummer	2046755
Type	S50W A4
Omschrijving 1	RVS-buis
Omschrijving 2	zonder schroefdraad
Fabrikant	OBO
Dimensie	Ø50, 3000mm
Materiaal	Roestvast staal 1.4571
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	9
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	179,4 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.

Technische fiche

Roestvast stalen buis V4A

Artikelnummer: 2046755



Afmetingen



Lengte	3.000 mm
Maat D	50 mm
Maat L	3.000 mm
Afmeting m	M50
Maat t	1,5 mm

Technische fiche

Roestvast stalen buis V4A

Artikelnummer: 2046755



Technische gegevens

Opbouw	ja
Uitvoering buizen	Star zonder schroefdraad
Betoninstallatie	ja
Buiggedrag	Star
Drukvastheid	zeer zwaar (4000 N)
Gebruikstemperatuur max.	+ 400 °C
Gebruikstemperatuur min.	- 45 °C
Hollewandinstallatie	ja
Installatie op hout	ja
Installatie ondergronds	ja
Montage in de open lucht	ja
Classificatiecode	55571
Machines en installatie	ja
Met mof	nee
Oppervlak geborsteld	ja
Oppervlak gepolijst	nee
Slagvastheid	zeer zwaar (6,8/300 mm)
Temperatuurbereik max.	400 °C
Temperatuurbereik min.	-45 °C
Ondervloerinstallatie (bitumen, heet asfalt)	ja
Ondervloerinstallatie (afwerkvloer)	ja
Inbouw	ja