

Technische fiche

Roestvast stalen buis V4A

Artikelnummer: 2046756



Elektro-installatiebuis zonder tapeinden volgens NEN-EN-IEC 61386-1, voor de mechanische bescherming van kabels en leidingen. Met braamvrije binnenwand. Corrosiebeschermingsklasse 4 (hoog)



VA Roestvast staal

2B blank, nabehandeld

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Artikelnummer | 2046756 |
| Type | S63W A4 |
| Omschrijving 1 | RVS-buis |
| Omschrijving 2 | zonder schroefdraad |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | Ø63, 3000mm |
| Materiaal | Roestvast staal 1.4571 |
| Oppervlak | blank, nabehandeld |
| Oppervlaktenorm | |
| Kleinste verkoop-eenheid | 9 |
| Eenheid van hoeveelheid | Meter |
| Gewicht | 227,5 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |

Technische fiche

Roestvast stalen buis V4A

Artikelnummer: 2046756



Afmetingen



| | |
|------------|----------|
| Lengte | 3.000 mm |
| Maat D | 63 mm |
| Maat L | 3.000 mm |
| Afmeting m | M63 |
| Maat t | 1,5 mm |

Technische fiche

Roestvast stalen buis V4A

Artikelnummer: 2046756



Technische gegevens

| | |
|----------------------------------------------|--------------------------|
| Opbouw | ja |
| Uitvoering buizen | Star zonder schroefdraad |
| Betoninstallatie | ja |
| Buiggedrag | Star |
| Drukvastheid | zeer zwaar (4000 N) |
| Gebruikstemperatuur max. | + 400 °C |
| Gebruikstemperatuur min. | - 45 °C |
| Hollewandinstallatie | ja |
| Installatie op hout | ja |
| Installatie ondergronds | ja |
| Montage in de open lucht | ja |
| Classificatiecode | 55571 |
| Machines en installatie | ja |
| Oppervlak geborsteld | ja |
| Oppervlak gepolijst | nee |
| Slagvastheid | zeer zwaar (6,8/300 mm) |
| Temperatuurbereik max. | 400 °C |
| Temperatuurbereik min. | -45 °C |
| Ondervloerinstallatie (bitumen, heet asfalt) | ja |
| Ondervloerinstallatie (afwerkvloer) | ja |
| Inbouw | ja |