

Fiche technique

Échelle à câbles avec échelon en Z, standard A2

Référence: 7098196



Échelle à câbles, version navale, avec longeron perforé d'une hauteur latérale de 40 mm, avec échelons en Z soudés et perforés Charge testée selon CEI en combinaison avec les raccords de type SLV.

Sur demande, l'échelle à câbles version navale est également livrable en acier nu.



A2 acier inoxydable 1.4301

2B nu, traité

Données sources

Référence	7098196
Type	SLZ 300 A2
Désignation 1	Echelle à câbles type marine
Désignation 2	avec longeron perforé forme Z
Fabricant	OBO
Dimension	40x310x3000
Coloris	acier inoxydable
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	3
Unité de mesure	Mètre
Poids	425,67 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	25,76 kg COe / 1 Mètre

Fiche technique

Échelle à câbles avec échelon en Z, standard A2

Référence: 7098196



40

B

5

39

95

3000

150

300

9x300

150

7x23

9x40

Dimension

40x300

Longueur

3 000 mm

Largeur

300 mm

Hauteur

40 mm

Cote B

310 mm

Modèle des échelons

Modèle de longeron latéral

Fixation des échelons

Maintien en fonction

Acier inoxydable, décapé

Perforation latérale

Écart entre échelons

Modèle longue portée

Épaisseur du longeron

Profilé perforé

Profilé plat

soudé

non

oui

oui

300 mm

non

5 mm

Charges

Écart entre supports 1,5 m

2,8 kN/m

Écart entre supports 2,0 m

1,5 kN/m

Écart entre supports 2,5 m

0,8 kN/m

Écart entre supports 3,0 m

0,5 kN/m

