


Technische fiche

Galvanisch verzinkte stalen buis, met schroefdraad

Artikelnummer: 2046863



Installatiebuis conform NEN-EN-IEC 61386-1, met schroefdraaduiteinden conform NEN-EN-IEC 60423, voor de mechanische bescherming van kabels en leidingen.

Met braamvrije binnenwand. Corrosiebeschermingsklasse 2 (gemiddeld) Per buis is al een verbindingsmof opgeschroefd.



St Staal

G galvanisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	2046863
Type	SM25W G
Omschrijving 1	Buis
Omschrijving 2	met draadeind
Fabrikant	OBO
Dimensie	M25x1,5,3000
Materiaal	staal
Oppervlak	galvanisch verzinkt
Oppervlaktenorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste verkoop-eenheid	30
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	92,29 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


Technische fiche

Galvanisch verzinkte stalen buis, met schroefdraad

Artikelnummer: 2046863



Afmetingen



Lengte	3.000 mm
Maat D	25 mm
Maat L	3.000 mm
Maat l	18 mm
Afmeting m	M25
Maat t	1,5 mm

Technische fiche

Galvanisch verzinkte stalen buis, met schroefdraad

Artikelnummer: 2046863



Technische gegevens

Opbouw	ja
Uitvoering buizen	Star met schroefdraad
Betoninstallatie	ja
Buiggedrag	Star
Drukvastheid	zeer zwaar (4000 N)
Gebruikstemperatuur max.	+ 400 °C
Gebruikstemperatuur min.	- 45 °C
Schroefdraad	M25x1,5
Hollewandinstallatie	ja
Installatie op hout	ja
Installatie ondergronds	nee
Montage in de open lucht	nee
Classificatiecode	55571
Machines en installatie	nee
Oppervlak geborsteld	nee
Oppervlak gepolijst	nee
Slagvastheid	zeer zwaar (6,8/300 mm)
Temperatuurbereik max.	400 °C
Temperatuurbereik min.	-45 °C
Ondervloerinstallatie (bitumen, heet asfalt)	ja
Ondervloerinstallatie (afwerkvloer)	ja
Inbouw	ja