



Hoogbelastbare klem voor opname van elektrotechnische en sanitairbuizen van kunststof en metaal en van elektrotechnische installatiebuis Quick-Pipe. Universele montage mogelijkheden op wanden, plafonds en staalconstructies binnen en buiten. Flexibel spanbereik van meerdere millimeters. Gereedschapsloze buismontage Aan elkaar koppelbaar tot Ø 28 mm ook met OBO Quick- of starQuick-klem. Kan worden gecombineerd met dubbele houder voor hoge belastingswaarden. Voor variabele afstanden en -klemmen aantallen monteerbaar op profielrail.



PA Polyamide

Stamgegevens

Artikelnummer	2146134
Omschrijving 1	starQuick-beugel koppelbaar
Fabrikant	OBO
Dimensie	19,5-23,5mm
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polyamide
Kleinste verkoop-eenheid	50
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	0,67 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


Technisch specificatieblad

starQuick-klem

Artikelnummer: 2146134



Afmetingen



Maat A	29 mm
Maat B	17 mm
Afmeting e	10 mm
Maat F	4,5 mm
Afm. h	10,5 mm
Afm. H	43,5 mm

Technische gegevens

Rijgbaar	ja
Aantal kabels/ buizen	1
Type bevestiging	Schroefgat
Breukbelasting	0,8 kN
Vlambestendig	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Gesloten	ja
Halogeenvrij	ja
Met inlage	nee
Nominale grootte/tekst	20-23
Borgsysteem	ja
Klemmontage	Duchgangslot_mit_starQuick-Mutter_M6_oder_M8
Spanbereik D max.	23,5 mm
Spanbereik D min.	19,5 mm
UV-bestendig	ja