

Voegplaat in brede uitvoering voor toepassing in alle kabelgoten en verspankabelgoten. Inclusief bijbehorend bevestigingsmateriaal.  
Including appropriate fastening material.



**St** Staal

**DD** bandverzinkt zink/aluminium, Double Dip

#### Stamgegevens

Artikelnummer	7070318
Type	SSLB 300 DD
Omschrijving 1	Voegplaat breed
Omschrijving 2	met bijbehorende schroeven
Fabrikant	OBO
Dimensie	B300mm
Kleur	zink
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt zink/aluminium, Double Dip
Oppervlakenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	20
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	29,2 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO <sub>2</sub> -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,7621 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stuk

# Technisch specificatieblad

## Voegplaat DD

Artikelnummer: 7070318



### Afmetingen

Breedte	285 mm
Breedte	12 in
Hoogte	4 mm
Plaatdikte	1,5 mm
Maat B	300 mm

### Technische gegevens

Aantal schroeven	4 St.
Uitvoering	Voegplaat
Functiebehoud	nee
Geschikt voor kabelgoot	ja
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte	35 mm
Roestvast staal, gebeitst	nee
Verbindingstype	Schroefverbinder
Verspanuitvoering	ja