


Fiche technique

Couvre-joint FS

Référence: 7070225



Couvre-joint, modèle large, utilisable dans tous les chemins de câbles (longue portée ou non). Avec matériel de fixation.

Le nombre de boulons TRCC M6 fournis doit être augmenté de 4 pièces pour l'utilisation dans la sécurité de fonctionnement avec une largeur de 100 mm, et de 6 boulons TRCC pour des largeurs de 200 mm et 300 mm.

CEUK
CA

St acier

FS galvanisé sendzimir

Données sources

Référence	7070225
Type	SSLB 500 FS
Désignation 1	Couvre-joint
Désignation 2	large, boulonnerie incluse
Fabricant	OBO
Dimension	B500mm
Coloris	zinc
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	20
Unité de mesure	Pièces
Poids	49 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,2427 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Couvre-joint FS

Référence: 7070225



Dimensions



Longueur	500 mm
Largeur	485 mm
Largeur	20 dans
Hauteur	4 mm
Épaisseur de tôle	1,5 mm
Cote B	500 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de vis	6 St.
Modèle	Couvre-joint
Maintien en fonction	non
Convient pour chemin de câbles en treillis	non
Convient pour échelle à câbles	non
Convient pour chemin de câbles	oui
Éclisse articulée horizontale	non
Éclisse articulée verticale	non
Acier inoxydable, décapé	non
Type de raccordement	Éclisse droite
Modèle longue portée	oui