

Fiche technique

Pince de fixation SSP 6-21, VA M8

Référence: 1486284



Ce type de pince de fixation est poussé sur le support et fixé sur le support ou un fer plat au moyen d'un patin de pression et d'une vis (M8). La vis hexagonale est dotée d'une ouverture de clé 10 mm. Il y a également deux filets M8 supplémentaires dans le corps de serrage, par exemple pour fixer des tiges filetées.

CE UK
CA

A2 acier inoxydable 1.4301

2B nu, traité

Données sources

Référence	1486284
Type	SSP 6-21 M8 A2
Désignation 1	Pince de fixation
Désignation 2	modèle lourd
Fabricant	OBO
Dimension	6-21mm
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	25
Unité de mesure	Pièces
Poids	23,2 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,1494 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Pince de fixation SSP 6-21, VA M8

Référence: 1486284



Dimensions



Cote B	48 mm
Dimension H	46 mm
Cote L	47 mm

Caractéristiques techniques

Type/élément de raccordement	Filetage
Type de fixation	serrer
Charge de rupture F1	1,75 kN
Charge de rupture F2	1,5 kN
Épaisseur de bride F max.	21 mm
Épaisseur de bride F min.	6 mm
Convient pour la tige filetée métrique	8
Filetage	M8
Filetage, métrique	8
Charnière ajustable	non
À charnière	non