

Fiche technique

Fiche mâle à 3 pôles, noir

Référence: 6108954



Fiche mâle à 3 pôles de type WINSTA® MIDI avec raccord par serrage.
Conduite unifilaires ou multifilaires à raccorder sans embouts de câble. Non
monté avec décharge de traction à confectionner sur place 250 V, 25 A.

Section nominale: 2,5 mm²
Longueur de gaine à dénuder: 55 mm
Longueur de fils à dénuder: 9 mm



PA Polyamide

Données de base


Référence	6108954
Type	ST-WIN 3P SW
Désignation 1	Connecteur femelle
Désignation 2	3 pôles, WINSTA
Fabricant	OBO
Dimension	76x35x15
Couleur	noir
Matériau	Polyamide
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	2 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO ₂ (GWP) du berceau à la porte	0,0972 kg CO ₂ e / 1 Pièce

Fiche technique

Fiche mâle à 3 pôles, noir

Référence: 6108954

Dimensions



Longueur	76 mm
Largeur	35 mm
Hauteur	15 mm

Caractéristiques techniques

Type de raccordement	Raccord à ressort
Section de raccordement (monofilaire) max.	4 mm ²
Section de raccordement (monofilaire) min.	0,5 mm ²
Section de raccordement (fil fin) max.	4 mm ²
Section de raccordement (fil fin) min.	0,5 mm ²
Type de verrouillage	intégré dans le connecteur
Modèle du raccordement d'appareillages	Prise mâle
Mesure tension de choc	4
Charge d'incendie	0,12
Variante de montage	Élément de montage/Raccord enfichable
Sans halogène	oui
Matériau du contact	CuSn
Codage mécanique	oui
Tension nominale	250 V
Courant nominal	25 A
Traitement de surface des contacts	autres
Marquage des pôles	L, N, PE
Nombre de pôles	3
Indice de protection	IP20
Direction de branchement	droit
Connectique	WINSTA® MIDI
Degré d'encrassement	3