

# Technisch specificatieblad

## Galvanisch verzinkte stalen mof, met schroefdraad

Artikelnummer: 2046875



Toebehoren: buismof met schroefdraad conform NEN-EN-IEC 60423, voor de verbindingen tussen installatiebuizen en 90°-bochten.



**St** Staal

**G** galvanisch verzinkt

### Stamgegevens

Artikelnummer	2046875
Type	SVM16W G
Omschrijving 1	Buismof
Omschrijving 2	met schroefdraad
Fabrikant	OBO
Dimensie	M16x1,5
Materiaal	Staal
Oppervlak	galvanisch verzinkt
Oppervlakenorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste verkoop-eenheid	25
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	2,11 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO <sub>2</sub> -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,1494 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stuk


# Technisch specificatieblad

Galvanisch verzinkte stalen mof, met schroefdraad



Artikelnummer: 2046875

## Afmetingen



Maat D	18,5 mm
Maat d	16 mm
Maat L	26 mm
Afmeting m (mm)	M16
Maat t	2 mm

## Technische gegevens

Uitvoering	Schroefdraad
voor buisdiameter	16 mm
Schroefdraad	M16x1,5
Afmetingen	16
Halogeenvrij	nee
Met inspectieopening en deksel	nee
Oppervlak geborsteld	nee
Oppervlak gepolijst	nee
Temperatuurbereik max.	400 °C
Temperatuurbereik min.	-45 °C
Tweedelig	nee