

# Fiche technique

## Manchon en acier peint par poudrage noir, avec filetage

Référence: 2046525



Accessoire : manchon de raccordement de tubes avec filetage selon la norme DIN EN 60423 pour les raccordements entre les tubes électriques et les coudes à 90°.



St acier

PE50 PES50 - Polyester / époxy

### Données sources

Référence	2046525
Type	SVM32W SW
Désignation 1	Manchon tube acier
Désignation 2	avec filetage
Fabricant	OBO
Dimension	M32x1,5
Coloris	noir profond RAL 9005
Matériau	acier
Surface	PES50 - Polyester / époxy
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	50
Unité de mesure	Pièces
Poids	8,8 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,2175 kg CO2e / 1 Pièce

# Fiche technique

## Manchon en acier peint par poudrage noir, avec filetage

Référence: 2046525



### Dimensions

	Longueur	40 mm
	Cote D	35,5 mm
	Cote d	32 mm
	Cote L	40 mm
	Dimension m (mm)	M32
	Cote t	2,5 mm

### Caractéristiques techniques

Modèle pour diamètre de tube	Filetage
	32 mm
Filetage	M32x1,5
Taille	32
Sans halogène	non
Avec ouverture d'inspection et couvercle	non
Surface brossée	non
Surface polie	non
Plage de températures d'utilisation max.	250 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-45 °C
En deux pièces	non