

# Fiche technique

Couvercle de tube TUK 2 avec évidement pour l'intégration de revêtement de sol, avec poignée étrier

Référence: 7428142



Sortie de câble réglable en hauteur à monter dans des cassettes RKF ainsi que dans des cassettes réglables en hauteur rondes et carrées RKFR et RKFN. Si la sortie de câble est utilisée, le tube se trouve apparent en saillie ; s'il n'y a aucun câble, alors le tube est affleurant avec le sol. Utilisation pour planchers nettoyés à l'eau. Avec évidement de 4 mm du revêtement de sol pour l'habillage sur site avec un revêtement de sol résistant à la coupe, avec poignée étrier.



**Zn** Zinc moulé sous pression

**N** nickelé

## Données de base

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Référence                                 | 7428142                  |
| Type                                      | TUK2 G4                  |
| Désignation 1                             | Couvercle de tube        |
| Désignation 2                             | avec évidement           |
| Fabricant                                 | OBO                      |
| Dimension                                 | Ø110mm                   |
| Matériau                                  | Zinc moulé sous pression |
| Surface                                   | nickelé                  |
| Norme de surface                          |                          |
| Unité d'emballage minimale                | 1                        |
| Unité de quantité                         | pc                       |
| Poids                                     | 45 kg                    |
| Unité de poids                            | kg/100 pc                |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 2,3294 kg CO2e / 1 Pièce |

# Fiche technique

Couvercle de tube TUK 2 avec évidement pour l'intégration de revêtement de sol, avec poignée étrier

Référence: 7428142



## Dimensions

